



tesa® Professional 4612

Duct tape extra Power® Universal



Información Producto

Cinta de reparación de tejido impermeable

Descripción del producto

tesa® 4612 es una cinta de reparación de tejido con adhesivo de caucho natural. Esta cinta de reparación de tejido es impermeable y es fácil de manejar, se puede rasgar con la mano y es indicada para un grande número de aplicaciones DIY. Debido a su alta fuerza adhesiva, también pega en superficies rugosas y con polvo, como albañería o madera. tesa® 4612 facilita el trabajo de los profesionales y garantiza excelentes resultados, así como clientes satisfechos .

Características

- Sellado de tuberías y conductos
- Unión de películas de protección en construcción
- Cierre de hojas de revestimiento
- Aplicación en albañilería y madera
- Fijación, cierre, embalaje y mucho más!

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE, tejido extruído con PE | • Espesor total | 230 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| • Resistencia a la abrasión | medio, bueno | • Línea nítidas de corte | bueno |
| • Elongación a la ruptura | 15 % | • Malla | 27 count per square inch |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Water resistance | medio, bueno |
| • Hand tearability | bueno | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] Professional 4612

Duct tape extra Power[®] Universal

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04612>